



1,5mm
2,0mm



2m x 27,5m = 55m²
2m x 20m = 40m²



300 x 300mm
-
4,5m²



608 x 608mm
-
5,17m²




2360g/m²
3200g/m²



RENDIMIENTO GENERAL
EN 649 / EN ISO 10581
ASTM F1913
ASTM F1700

1.5mm
2.0mm



REACCIÓN AL FUEGO
EN 13501-1 Clase Bfl-S1
ASTM E662 <450
ASTM E648 Clase 1



RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO
EN 13893 Clase DS
AS/NZS 4586 R9



RESISTENCIA A LA ABRASIÓN
EN 660-2 Grupo M
EN ISO 10581 Tipo II



COMPORTAMIENTO ELÉCTRICO
(Voltaje corporal)
EN 1815 ≤2kV
Clasificado de "antiestático"



USO MARÍTIMO
Directiva sobre Equipamiento Marítimo †
96/98/EC
SOLAS 74

‡2.0mm



APTITUD PARA SILLAS CON RUEDAS
(Uso continuo)
Apto



INDENTACIÓN RESIDUAL
ASTM F970 (Modificada)
Carga estática 750 psi
(libras por pulgada cuadrada)



COMPRA RESPONSABLE
BES 6001 Excelente



EMISIONES DE COV
Producto certificado GOLD por Eurofins en cuanto a confort del aire interior
Ensayo de COV de AgBB: Aprobado
Certificado por Floorscore (Nº de registro de certificado SCS: SCS-FS-02034)
Clasificación Finlandesa M1: Aprobado
B.P.D. de Suecia (Ensayo FLEC) Mejor en su clase
GBCA/NZGBC Green Star IEQ-VOC: Conforme



HIGIENE
Todos los pavimentos vinílicos comerciales de Polyflor proporcionan una solución continua, impenetrable e higiénica para el suelo, que puede limpiarse a fondo con los procedimientos de mantenimiento recomendados y con los productos aprobados. La implantación de un régimen de limpieza eficaz es la principal línea de defensa contra las infecciones.



SUELOS PREFERIBLES DESDE EL PUNTO DE VISTA MEDIOAMBIENTAL



APLICACIONES
está recomendado para su instalación en edificios públicos, institucionales y comerciales con tráfico intenso donde un mantenimiento fácil y una larga vida útil del producto son factores importantes, por ejemplo en hospitales, escuelas, laboratorios, oficinas, etc.




Las gamas de suelos homogéneos PUR, heterogéneos PUR y de seguridad de **Essential PU** son compatibles con el uso de los geles alcohólicos limpiadores de manos más comunes. Algunos geles alcohólicos limpiadores de manos contienen una alta concentración de etanol y para consultar su compatibilidad con **Essential PU**, póngase en contacto con el Departamento de servicio técnico al cliente de **Essential PU**. Para obtener información o aclaraciones sobre manipulación e instalación, adhesivos, mantenimiento, aplicaciones, resistencia química y garantía del producto, póngase en contacto con el Departamento de servicio técnico al cliente de **Essential PU**.



PAVIMENTOS
ARQUISERVI



In collaboration with the European Resilient Flooring Manufacturers' Institute (ERFMI), Polyflor Ltd supports sustainable construction via Environmental Product Declarations (EPDs).



2011