

# HOJA DE DATOS TÉCNICOS

## Parquet flotante ESTÁNDAR

CARACTERÍSTICAS	REQUERIMIENTOS	
Número de lamas por tabla	1 lama 	3 lamas 
Largo (mm)	2200	2200
Ancho (mm)	145 y 200	200
Grosor (mm)	14	14
Grosor de la capa noble (mm)	3,2	3,2
Tablas por paquete	7	7
Instalación	Clic	Clic
Soporte hidrófugo	HDF E1	HDF E1
Contracara	Chapa conífera 2mm	Chapa conífera 2mm
Humedad de entrega (%)	7	7
Reaccion al fuego	Dfl - s1	Dfl - s1
Clasificación de emisiones	M1	M1
Acabado	Satinado / aceite UV / Supermate	Satinado / aceite UV / Supermate
Cepillado / Aserrado	Opcional	Opcional
Biselado	Opcional	Opcional

### Calidades disponibles:

**SELECT:** Madera limpia de cualquier defecto. Admite las variaciones de color propias de la especie y ojos de perdiz.

**PREMIUM:** Se caracteriza por presentar tablas con nudos muy diluidos, de pequeño tamaño y esporádicos, con tablas limpias de ellos. Muestran sobrias variaciones de color, los nudos no llegan a ser los protagonistas del pavimento.

**ELEGANCE:** Se caracteriza por ser un suelo rústico donde los nudos tienen una mayor presencia, sin dejar de convivir con tablas limpias.

**RUSTICO:** Pavimento natural y con carácter que presenta, entre otros, nudos vigorosos en pequeños ojos de perdiz, grietas reparadas y variaciones de color marcadas.



Select



Premium



Rústico

Para acabados especiales como cepillado, corcho, aserrado y ahumado, el pedido mínimo tienen que ser 1000 m2.