*20 años
GARANTÍA
USO DOMÉSTICO

COLECCIÓN
CLICK 5G FSC MIX 70%

COMPOSICIÓN
Parquet multicapa compuesto por tres capas balanceadas tipo sandwich de roble blanco europeo

PROPIEDADES MADERA DEL ROBLE EUROPEO
Madera Frondosa de Roble común semi-pesada. Media Brinell 37 Mpa -EN 1534
Fibra recta con veteado llamativo, grano grueso
Caract. Albura: tonalidad amarillo clara
Caract. Duramen: entre marrón amarillento y marrón. Anillos bien marcados
Estabilidad dimensional de concentración volumétrico 0,40% madera estable
Relación entre contracciones 1,85% tendencia a atejar media

DISEÑO	FORMATO TABLÓN
1 Lama	

CÓDIGO MODELO	SURTIDO

MEDIDA	FORMATO TABLÓN
14x180x1900mm	Roble 1 lama modelos
14x207x2200mm	Roble 3 lamas

ESTRUCTURA	EN13489
Capa de uso:	2,5mm
Especie:	Roble blanco europeo
Tablero núcleo:	pino silvestre
Contrabalance:	pino silvestre
Machiembrado:	Barlock 5Gc system, transverse lock insert - HDF

GARANTÍA
Domestico 20 años formatos 14x180x1800mm 1 lama - 5 años para 3 lamas - 5 años para instalaciones publicas. Descargar condiciones garantía

NOMBRE DEL SURTIDO GLOBAL
Madera con posibilidad de nudos grandes y pequeños con resina total o parcialmente llena, posible presencia de grietas y albura, así como variación de tonos propias del roble blanco europeo

CLASIFICACION EN13489 - free class	Estilo vida - 3 lamas	Estilo country	Estilo modern - elegance
Albura sana	Permitida	muy limitada (sin albura)	Aceptable, limitada 20% ancho
Nudos	hasta 50 mm rellenos parcial o total	hasta 85mm (p-t)	hasta 40 mm (p-t)
Nudo Perdiz	Permitido	permitido	permitido
Grietas	Permitido rellenas de 1mm A-30 mm L	Permitidas	permitido de 5mmA-200mm L
bark pockets	permitido	aceptado	permitido
estructura veteado	ilimitado	ilimitado	ilimitado
Madera de corazon sano	permitido	Permitido	permitido
variación color	variación viva de la madera	Permitido	permitido
marcas de embalaje	no permitido	no permitido	no permitido
Espejuelo	Permitido	Permitido	permitido

ACABADOS DISPONIBLES GAMAS
Barniz acrílico mate secado UV 5- capas

INSTALACIÓN
Según guía instalación Maderas de autor y de acuerdo con normativa vigente
Calefacción radiante adecuado: consulte las instrucciones especiales protocolo Project Click

PRESENTACIÓN

Embalaje: Cartón - Protección lateral pallet	si
	si
	7 lamas
unidades tablas por caja:	2,26 m2 caja
m2 por caja formato 14x180x1800mm: 7 pcs. x 1800mm v 6 pcs. x 1800mm+ 1 pcs. x 1772mm	3,18 m2 caja
m2 por caja formato 14x207x2200mm :7 pcs. x 2200mm v 6 pcs. x 2200mm+ 2 pcs. x 1092mm v 6 pcs. x 2200mm+ 1 pcs. x 2172mm	40 cajas por pallet

DENSIDAD MEDIA
mínima 500 kg/m3

GRADO DE HUMEDAD
7% (+- 2% Toler.) Posteriormente variará en instalación según RH% y C° temperatura ambiente

REACCIÓN AL FUEGO
EN14342 DFL S1

ADHESIVO
0.05 ppm=> Clase E1 (inocuo)

CONDUCTIVIDAD TÉRMICA
EN14342 0,14 W/m K

INFORMACIÓN ADICIONAL
Las diferencias cromáticas son una caracteristica natural de los suelos de parquet, cada tabla es única e irrepetible
El acabado ahumado de la colección potencian la variedad cromatica del roble como caracteristica natural

LIMPIEZA ADICIONAL
Según nuestra guia para maderas de autor - Woca Denmark para suelos barnizados mate

Según la norma EN 13489, el 3% de la nota diferente a la indicada es aceptable. Los límites de las entidades características del producto se refieren a la capa superior del elemento.
Los rellenos de los nudos, especialmente en el caso de superficies cepilladas, se pueden caracterizar por huecos que un efecto deliberado de este tipo de superficie decorativa.
Medición de las características de la madera según la norma EN 1310. Las fotografías y muestras individuales de surtido pueden no representar a la selección global

*Busque nuestros productos certificados FSC®